

瑞典 easylaser 激光对中仪功能:

- 9-12-3时钟法水平机械对中
- 任意三点法水平机械对中
- 软脚测量
- 立式机械对中
- 偏置机械对中（需另配附件）
- 动态监测（需另配附件）
- 测量值
- 振动监测（需另配附件）
- 允差提示
- 热膨胀值预置

数据传输: easy-link 软件

测量距离: 最远10m



瑞典 easylaser 激光对中仪技术参数

1. 系统

相对湿度	10 - 95%
重 量 （整套系统）	7.3 kg
手提箱	w×h×d: 500×415×170 mm 抗摔，防水和防尘

2. 显示单元

类 型	彩色 vga 5.7"
显示精度	0.001 mm / 0.05 thou
电源管理	无间断电源 endurio™ 系统 supply
内置电池	锂充电电池
外接电池	4节 r 14干电池
工作时间	大约30小时 （正常使用）
接口	usb a, usb b, 电缆接口, 电源接口
存储数据量	内存2g
辅助功能	计算器
防护等级	ip class 65
外壳材料	abs / pc / tpe
外形尺寸	w×h×d: 250×175×63 mm
重量（不含干电池）	1020 g

3.测量单元 s,m

类型	psd 30
显示精度	0.001 mm / 0.05 thou
激光类型	二极管激光
激光波长范围	635 - 670 nm
激光安全等级	class 2
激光输出功率	<1 mw
倾角仪精度	0.1°
温度传感器精度	± 1° c
工作温度	-10 - 50 ° c
防护等级	ip class 65
尺寸	b×h×d: 60×67×42 mm
重量	164 g

瑞典 easylaser 激光对中仪配置清单

序号	名 称	数 量	备 注
1	显示单元	1	彩屏显示

2	电缆	2	2m*2
3	s 单元	1	30 mm
4	m 单元	1	30 mm
5	磁吸座	2	选配
6	v 形固定器	2	
7	探杆	8	60mm*4, 120mm*4
8	电源线	1	
9	工具箱	1	链条*2; 加长链条*2; 小工具
10	条形码阅读器	1	
11	说明书	1	中文说明书
12	easy-link 软件	1	光盘, 数据线
13	工具箱	1	